

Rørkroker med håndratt



Rørkroker med håndratt benyttes gjerne i sentralgassanlegg som forbindelse mellom gassflaske og høytrykkslange. De er utstyrt med o-ring tetning mot flaskeventil for enkel tiltrekking med håndkraft.

Rørkrokene kan leveres til alle industrigasser. Som standard leveres de med G1/4"Rh utgang for høytrykkslange med SR1/4"Rh svivelmutter, men de kan også leveres med andre utganger på forespørsel.

Rørkroker leveres for både 200 bar og 300 bar gassflasker. Rørkroker for Acetylen og Thermolen/MAPP/Mepran er utstyrt med innebygget retursperreventil i h.h.t. gjeldende krav.

Materialer og kvalitet:

Rør: Syrefast rør Ø10x2mm AISI 316L

Koplinger: Spenningsglødd messing i kvalitet CW614N

Rørkrokene er produsert i h.h.t. gjeldende standarder, og rengjort for bruk med oksygen.

Rørkrokene kan leveres med testsertifikat ved forespørsel.

Merking:

Rørkrokene er merket med artikkelnummer og batchnummer.

Sertifiseringer og standarder:

DIN 477

ISO 5145 Nevoc

ISO 3253

Praxair GS-38

Bruerveiledning:

Ved tilkøpling på gassflaske skal Rørkroker med håndratt kun trekkes til for hånd. Ved bruk av verktøy kan man lett overtrekke slik at o-ring sporet i rørkrokens tetteflate blir skadet.

Om det oppstår lekkasje etter korrekt tiltrekking, kan det skyldes skadet o-ring. Denne må da skiftes.

Lekkasjer kan også skyldes skader i tetteflaten på flaskeventilen. Denne bør alltid kontrolleres før tilkøpling.

Rørkroker med håndratt

Standard rørkroker:

Artikkelnr.:	Beskrivelse:	Gass:	Info:
P-02.035K50	Rørkrok W21,80Rh	Oksygen/Karbondioksid	200 bar
P-02.035K51	Rørkrok G5/8"utvendig	Trykkluft	200 bar
P-02.035K52	Rørkrok W24,32	Nitrogen / Argon / Helium	200 bar
P-02.035K53	Rørkrok W21,80Lh	Hydrogen/Metan	200 bar
P-02.035K56	Rørkrok G3/4"utvendig	Acetylen	med retursperre
P-02.035K57	Rørkrok W21,80Lh utvendig	Thermolen/MAPP/Mepran	med retursperre
P-02.300K03	Rørkrok W30x2 (Nevoc)	Nitrogen/Argon	300 bar
P-02.300K04	Rørkrok W30x2Lh (Nevoc)	Hydrogen	300 bar
P-02.300K05	Rørkrok G5/8"utvendig Lang	Trykkluft	300 bar
S-016.22K01	Koplingsbend G3/8"(DIN477#11) NV22mm	Lystgass	(Uten håndratt)

Reservedeler:

P-02.010.08P	O-ring for rørkrok 200 bar luftgass samt 300 bar trykkluft, pose á 10stk
P-02.010.10P	O-ring for rørkrok Thermolen/MAPP/Mepran, pose á 10stk
P-02.010.28P	O-ring for rørkrok Acetylen, pose á 10 stk.
P-02.010.36P	O-ring for 300 bar Nitrogen og Hydrogen, pose á 10stk
V-121.06.03P	Pakning PA6 for Lystgass, pose á 10stk